

## 第1項: 物質/混合物及び会社情報

### 1.1. 製品特定名

製品情報 : 混合物  
製品名 : Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector

### 1.2. 物質または混合物について、特定された関連用途、および推奨できない用途

#### 1.2.1. 特定した重要な用途

メイン用途カテゴリー : 消費者による使用、専門的使用

#### 1.2.2. 推奨されない用途

追加情報なし

### 1.3. 安全データシートを提供する供給業者の詳細

Muyllie Facon B.V. B.A. - Rubio Monocoat  
Ambachtenstraat 58  
B 8870 Izegem  
Belgium  
T +32 (0) 51 30 80 54, F +32 (0) 51 30 99 78  
[info@rubiomonocoat.com](mailto:info@rubiomonocoat.com), [www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)

### 1.4. 緊急連絡電話番号

追加情報なし

## 第2項: 危険有害性の要約

### 2.1. 物質/混合物の分類

規則 (EC) No. 1272/2008 [CLP] に準ずる分類。

水生環境有害性 長期 (慢性) 区分3 H412

危険有害性クラス、危険有害性情報の全文: 第16項を参照

物理化学的危険性、健康および環境に対する有害性

追加情報なし

### 2.2. ラベル要素

規則 (EC) No. 1272/2008 [CLP] に準ずるラベル表示

注意喚起語 (CLP) : -  
危険有害性情報 (CLP) : H412 - 長期継続的影響によって水生生物に有害。  
注意書き (CLP) : P273 - 環境への放出を避けること。  
P501 - 内容物及びコンテナをNational regulations廃棄すること。  
EUHフレーズ : EUH211 - 警告! 噴霧すると有害な吸入性液滴が形成されることがある。スプレーやミストを吸い込まないこと。  
EUH208 - 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate, cobalt bis (2-ethylhexanoate) を含む。  
アレルギー反応を起こすおそれ。

#### 北欧諸国法規

デンマーク

MAL コード : 00-1

# Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector

## 安全データシート

規則 (EU) 2020/878によって修正されたREACH規則 (EC) 1907/2006による

### 2.3. その他の危険

分類に寄与しないその他の危険有害性 : 重要 : 火災の危険性があります。この製品には亜麻仁油が含まれています。製品の塗布やこぼれの除去に使用される布、ぼろきれ、またはその他の可燃性の吸収性材料は、自然発火する可能性があります。これらの材料は、耐火性の容器に廃棄する前に、水で十分にすすぐ必要があります。

REACH付属書XIIIに従って評価された0.1%以上のPBT / vPvB物質を含まない

成分	
3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (55406-53-6)	本物質/混合物はREACH規則 付属書XIIIのPBTの基準を満たしていない。 本物質/混合物はREACH規則 付属書XIIIのvPvBの基準を満たしていない。
zinc oxide (1314-13-2)	本物質/混合物はREACH規則 付属書XIIIのPBTの基準を満たしていない。 本物質/混合物はREACH規則 付属書XIIIのvPvBの基準を満たしていない。
1-methoxy-2-propanol (107-98-2)	本物質/混合物はREACH規則 付属書XIIIのPBTの基準を満たしていない。 本物質/混合物はREACH規則 付属書XIIIのvPvBの基準を満たしていない。
2-methoxy-1-methylethylacetat (108-65-6)	本物質/混合物はREACH規則 付属書XIIIのPBTの基準を満たしていない。 本物質/混合物はREACH規則 付属書XIIIのvPvBの基準を満たしていない。
titanium dioxide; [in powder form containing 1 % or more of particles with aerodynamic diameter ≤ 10 μm] (13463-67-7)	本物質/混合物はREACH規則 付属書XIIIのPBTの基準を満たしていない。 本物質/混合物はREACH規則 付属書XIIIのvPvBの基準を満たしていない。
1,2-propanediol (57-55-6)	本物質/混合物はREACH規則 付属書XIIIのPBTの基準を満たしていない。 本物質/混合物はREACH規則 付属書XIIIのvPvBの基準を満たしていない。
cobalt bis (2-ethylhexanoate) (136-52-7)	本物質/混合物はREACH規則 付属書XIIIのPBTの基準を満たしていない。 本物質/混合物はREACH規則 付属書XIIIのvPvBの基準を満たしていない。

この混合物には、内分泌かく乱特性を有するために REACH 第 59 条第 1 項に従って定められたリストに含まれる物質が含まれていない、または、欧州委員会委任規則 (EU) 2017/2100 または欧州委員会規則 (EU) 2018/605 に定められた基準に従って、0.1 % 以上の濃度で内分泌かく乱作用があると特定されていない。

## 第3項: 組成及び成分情報

### 3.1. 物質

非該当

### 3.2. 混合物

名前	製品特定名	%	規則 (EC) No. 1272/2008 [CLP] に準ずる分類。
titanium dioxide; [in powder form containing 1 % or more of particles with aerodynamic diameter ≤ 10 μm] 国の作業場ばく露限界のある物質 (BE, DK, FR, GB, SE, NO)	CAS 番号: 13463-67-7 EC 番号: 236-675-5 EC インデックス番号: 022-006-00-2 REACH番号: 01-2119489379-17	0 - 20	発がん性 2, H351

# Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector

## 安全データシート

規則 (EU) 2020/878によって修正されたREACH規則 (EC) 1907/2006による

名前	製品特定名	%	規則 (EC) No. 1272/2008 [CLP] に準ずる分類。
zinc oxide 国の作業場ばく露限界のある物質 (BE, DK, FR)	CAS 番号: 1314-13-2 EC 番号: 215-222-5 EC インデックス番号: 030-013-00-7 REACH番号: 01-2119463881-32	< 1, 25	水生環境有害性 短期 (急性) 1, H400 水生環境有害性 長期 (慢性) 1, H410
1-methoxy-2-propanol 国の作業場ばく露限界のある物質 (BE, DK, FR, GB, NL); 欧州共同体の作業場ばく露限界値のある物質	CAS 番号: 107-98-2 EC 番号: 203-539-1 EC インデックス番号: 603-064-00-3 REACH番号: 01-2119457435-35	< 0, 26	引火性液体 3, H226 特定標的臓器毒性 (単回ばく露) 3 (麻酔作用), H336
3-iodo-2-propynyl butylcarbamate	CAS 番号: 55406-53-6 EC 番号: 259-627-5 EC インデックス番号: 616-212-00-7 REACH番号: 01-2120762115-60	0, 221	急性毒性 (吸入) 3, H331 (ATE=0, 67 mg/l/4h) 皮膚感受性 1, H317 特定標的臓器毒性 (反復ばく露) 1, H372 急性毒性 (経口) 4, H302 (ATE=300 mg/kg 体重) 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 1, H318 水生環境有害性 短期 (急性) 1, H400 (M=10) 水生環境有害性 長期 (慢性) 1, H410
cobalt bis (2-ethylhexanoate) 国の作業場ばく露限界のある物質 (GB)	CAS 番号: 136-52-7 EC 番号: 205-250-6 REACH番号: 01-2119524678-29	<0. 1	生殖毒性 2, H361f 皮膚感受性 1A, H317 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 2, H319 水生環境有害性 短期 (急性) 1, H400 水生環境有害性 長期 (慢性) 3, H412
1, 2-propanediol 国の作業場ばく露限界のある物質 (GB)	CAS 番号: 57-55-6 EC 番号: 200-338-0 REACH番号: 01-2119456809-23	<0. 08	区分に該当しない
2-methoxy-1-methylethylacetat 国の作業場ばく露限界のある物質 (BE, DK, FR, GB, NL, CH); 欧州共同体の作業場ばく露限界値のある物質	CAS 番号: 108-65-6 EC 番号: 203-603-9 EC インデックス番号: 607-195-00-7 REACH番号: 01-2119475791-29	< 0, 005	引火性液体 3, H226 特定標的臓器毒性 (単回ばく露) 3 (麻酔作用), H336

危険有害性クラス、危険有害性情報の全文: 第16項を参照

## 第4項: 応急措置

### 4. 1. 応急処置対策

応急措置 一般	: 医学的な助言が必要なときには、製品容器やラベルをもっていくこと。
吸入した場合	: 推奨される取り扱い条件の下で: 不要。
皮膚に付着した場合	: 皮膚に付着した場合: 多量の水と石けん (鹼) で洗うこと。

# Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector

## 安全データシート

規則 (EU) 2020/878によって修正されたREACH規則 (EC) 1907/2006による

眼に入った場合	: 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
飲み込んだ場合	: 疑わしい場合、または症状が続く場合は、医師の診察を受けてください。

### 4.2. 最も重要な症状/作用(急性および遅延)

症状/損傷	: 気分が悪い場合は、医師の診察を受けてください。
症状/損傷 吸入した場合	: 通常の使用ではなし。
症状/損傷 皮膚に付着した場合	: 通常の使用ではなし。
症状/損傷 眼に入った場合	: 通常の使用ではなし。
症状/損傷 飲み込んだ場合	: 胃腸の炎症、吐き気、嘔吐、下痢を引き起こす可能性があります。

### 4.3. 医師による救急処置または特殊な処置に関する注意事項

この安全データシートを医師または救急部門に見せてください。

## 第5項: 火災時の措置

### 5.1. 消火剤

消火剤	: water spray, powder, foam (carbon dioxide (CO2)).
使ってはならない消火剤	: 重水の流れを使用しないでください。

### 5.2. 物質または混合物に起因する、固有の有害性

追加情報なし

### 5.3. 消火活動を行う上での注意事項

火災の予防策	: 区域より退避させること。
消火方法	: 消火用水が環境に侵入するのを防ぎます。
消火時の保護具	: 自給式呼吸器。
その他の情報	: 化学火災と戦うときは注意してください。

## 第6項: 漏出時の措置

### 6.1. 注意事項、保護具と緊急時処置

#### 6.1.1. 非緊急対応者

応急処置	: 眼、皮膚、衣類につけないこと。個人用保護具を使用してください - ポイント 8 を参照してください。拡散を制限する。
------	--

#### 6.1.2. 緊急対応者

追加情報なし

### 6.2. 環境に対する注意事項

下水道への放出を避けてください - ポイント 12 を参照してください。周囲への放出が発生した場合は、地元の環境当局に通知してください。

### 6.3. 流出防止および清掃に使用する方法及び資材

封じ込め方法	: 漏出物は回収すること。
浄化方法	: 液体は顆粒などで吸収されます。適切な容器に集めてください。水でよく洗い流してください。流出のさらなる処理 - ポイント 13 を参照。
その他の情報	: 許可された場所で材料または固形残留物を処分する。

### 6.4. 他の項を参照

以上 (ポイント 6.1/6.2/6.3 を参照)。

# Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector

## 安全データシート

規則 (EU) 2020/878によって修正されたREACH規則 (EC) 1907/2006による

### 第7項: 取扱い及び保管上の注意

#### 7.1. 安全取扱注意事項

処理時の追加危険有害性 : Do not eat, drink or smoke while using this product.  
安全取扱注意事項 : 目との接触や皮膚との長時間の接触を避けてください。使用後は多量の石鹸と水で洗ってください。

#### 7.2. 禁忌を含む安全な保管条件

安全な保管条件 : 容器を密閉しておくこと。  
保管場所 : 換気の良い場所で保管すること。

#### 7.3. 個別の最終的な用途

アプリケーションを参照 - ポイント 1。

### 第8項: ばく露防止及び保護措置

#### 8.1. 管理パラメーター

##### 8.1.1 国家職業ばく露および生物学的ばく露指標

##### zinc oxide (1314-13-2)

##### ベルギー - ばく露限界値

現地名	Zinc (oxyde de) (fraction alvéolaire) # Zinkoxide (inadembare fractie)
Limit value [mg/m <sup>3</sup> ]	2 mg/m <sup>3</sup>
Short time value [mg/m <sup>3</sup> ]	10 mg/m <sup>3</sup>
規則参照	Koninklijk besluit/Arrêté royal 11/05/2021

##### デンマーク - ばく露限界値

Grænseværdie (langvarig) (mg/m <sup>3</sup> )	0,5 mg/m <sup>3</sup>
Grænseværdie (kortvarig) (mg/m <sup>3</sup> )	1 mg/m <sup>3</sup>

##### フランス - ばく露限界値

VME [mg/m <sup>3</sup> ]	5 mg/m <sup>3</sup> 10 mg/m <sup>3</sup>
VLE [mg/m <sup>3</sup> ]	10 mg/m <sup>3</sup>

##### アメリカ合衆国 - ACGIH - ばく露限界値

現地名	Zinc oxide
ACGIH TWA (mg/m <sup>3</sup> )	2 mg/m <sup>3</sup>
ACGIH STEL (mg/m <sup>3</sup> )	10 mg/m <sup>3</sup>
留意点 (ACGIH)	TLV® Basis: Metal fume fever
規則参照	ACGIH 2023

##### 1-methoxy-2-propanol (107-98-2)

##### 欧州連合 (EU) - 職業暴露限度指針値 (IOEL)

IOELV TWA (mg/m <sup>3</sup> )	375 mg/m <sup>3</sup>
IOELV TWA (ppm)	100 ppm

# Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector

## 安全データシート

規則 (EU) 2020/878によって修正されたREACH規則 (EC) 1907/2006による

1-methoxy-2-propanol (107-98-2)	
IOELV STEL (mg/m <sup>3</sup> )	568 mg/m <sup>3</sup>
IOELV STEL (ppm)	150 ppm
<b>ベルギー - ばく露限界値</b>	
現地名	1-Méthoxy-2-propanol # 1-Methoxy-2-propanol
Limit value [mg/m <sup>3</sup> ]	184 mg/m <sup>3</sup>
Limit value [ppm]	50 ppm
Short time value [mg/m <sup>3</sup> ]	369 mg/m <sup>3</sup>
Short time value [ppm]	100 ppm
留意点 (BE)	D: la mention "D" signifie que la résorption de l'agent, via la peau, les muqueuses ou les yeux, constitue une partie importante de l'exposition totale. Cette résorption peut se faire tant par contact direct que par présence de l'agent dans l'air. # D: de vermelding "D" betekent dat de opname van het agens via de huid, de slijmvliezen of de ogen een belangrijk deel van de totale blootstelling vormt. Deze opname kan het gevolg zijn van zowel direct contact als zijn aanwezigheid in de lucht.
規則参照	Koninklijk besluit/Arrêté royal 11/05/2021
<b>デンマーク - ばく露限界値</b>	
現地名	1-methoxy-2-propanol
Grænseværdie (langvarig) (mg/m <sup>3</sup> )	185 mg/m <sup>3</sup>
Grænseværdie (langvarig) (ppm)	50 ppm
Grænseværdie (kortvarig) (mg/m <sup>3</sup> )	568 mg/m <sup>3</sup>
Grænseværdie (kortvarig) (ppm)	150 ppm
留意点	E - H
<b>フランス - ばく露限界値</b>	
VME [mg/m <sup>3</sup> ]	188 mg/m <sup>3</sup>
VME [ppm]	50 ppm
VLE [mg/m <sup>3</sup> ]	375 mg/m <sup>3</sup>
VLE [ppm]	100 ppm
<b>オランダ - ばく露限界値</b>	
Grenswaarde TGG 8H (mg/m <sup>3</sup> )	375 mg/m <sup>3</sup>
Grenswaarde TGG 8H (ppm)	100 ppm
Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m <sup>3</sup> )	563 mg/m <sup>3</sup>
Grenswaarde TGG 15MIN (ppm)	150 ppm
<b>イギリス - ばく露限界値</b>	
現地名	1-Methoxypropan-2-ol
WEL TWA (mg/m <sup>3</sup> )	375 mg/m <sup>3</sup>
WEL TWA (ppm)	100 ppm

# Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector

## 安全データシート

規則 (EU) 2020/878によって修正されたREACH規則 (EC) 1907/2006による

1-methoxy-2-propanol (107-98-2)	
WEL STEL (mg/m <sup>3</sup> )	560 mg/m <sup>3</sup>
WEL STEL (OEL STEL) [ppm]	150 ppm
留意点 (WEL)	Sk (Can be absorbed through the skin. The assigned substances are those for which there are concerns that dermal absorption will lead to systemic toxicity)
規則参照	EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE
アメリカ合衆国 - ACGIH - ばく露限界値	
現地名	1-Methoxy-2-propanol
ACGIH TWA (ppm)	50 ppm
ACGIH STEL (ppm)	100 ppm
留意点 (ACGIH)	TLV® Basis: Eye & URT irr. Notations: A4 (Not classifiable as a Human Carcinogen)
規則参照	ACGIH 2023
2-methoxy-1-methylethylacetat (108-65-6)	
欧州連合 (EU) - 職業暴露限度指針値 (IOEL)	
IOELV TWA (mg/m <sup>3</sup> )	275 mg/m <sup>3</sup>
IOELV TWA (ppm)	50 ppm
IOELV STEL (mg/m <sup>3</sup> )	550 mg/m <sup>3</sup>
IOELV STEL (ppm)	100 ppm
ベルギー - ばく露限界値	
現地名	Acétate de 2-(1-méthoxy)propyle # 2-(1-Methoxy)propylacetaat
Limit value [mg/m <sup>3</sup> ]	275 mg/m <sup>3</sup>
Limit value [ppm]	50 ppm
Short time value [mg/m <sup>3</sup> ]	550 mg/m <sup>3</sup>
Short time value [ppm]	100 ppm
留意点 (BE)	D: la mention "D" signifie que la résorption de l' agent, via la peau, les muqueuses ou les yeux, constitue une partie importante de l' exposition totale. Cette résorption peut se faire tant par contact direct que par présence de l' agent dans l' air. # D: de vermelding "D" betekent dat de opname van het agens via de huid, de slijmvliezen of de ogen een belangrijk deel van de totale blootstelling vormt. Deze opname kan het gevolg zijn van zowel direct contact als zijn aanwezigheid in de lucht.
規則参照	Koninklijk besluit/Arrêté royal 11/05/2021
デンマーク - ばく露限界値	
現地名	2-methoxy-1-methylethylacetat
Grænseværdie (langvarig) (mg/m <sup>3</sup> )	275 mg/m <sup>3</sup>
Grænseværdie (langvarig) (ppm)	50 ppm
Grænseværdie (kortvarig) (mg/m <sup>3</sup> )	550 mg/m <sup>3</sup>
Grænseværdie (kortvarig) (ppm)	100 ppm

# Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector

## 安全データシート

規則 (EU) 2020/878によって修正されたREACH規則 (EC) 1907/2006による

2-methoxy-1-methylethylacetat (108-65-6)	
留意点	E - H
<b>フランス - ばく露限界値</b>	
VME [mg/m <sup>3</sup> ]	275 mg/m <sup>3</sup>
VME [ppm]	50 ppm
VLE [mg/m <sup>3</sup> ]	550 mg/m <sup>3</sup>
VLE [ppm]	100 ppm
<b>オランダ - ばく露限界値</b>	
Grenswaarde TGG 8H (mg/m <sup>3</sup> )	550 mg/m <sup>3</sup>
Grenswaarde TGG 8H (ppm)	100 ppm
<b>イギリス - ばく露限界値</b>	
現地名	1-Methoxypropyl acetate
WEL TWA (mg/m <sup>3</sup> )	274 mg/m <sup>3</sup>
WEL TWA (ppm)	50 ppm
WEL STEL (mg/m <sup>3</sup> )	548 mg/m <sup>3</sup>
WEL STEL (OEL STEL) [ppm]	100 ppm
留意点 (WEL)	Sk (Can be absorbed through the skin. The assigned substances are those for which there are concerns that dermal absorption will lead to systemic toxicity)
規則参照	EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE
<b>スイス - ばく露限界値</b>	
VME [mg/m <sup>3</sup> ]	275 mg/m <sup>3</sup>
VLE [mg/m <sup>3</sup> ]	275 mg/m <sup>3</sup>
<b>titanium dioxide; [in powder form containing 1 % or more of particles with aerodynamic diameter ≤ 10 μm] (13463-67-7)</b>	
<b>ベルギー - ばく露限界値</b>	
現地名	Titane (dioxyde de) # Titaandioxide
Limit value [mg/m <sup>3</sup> ]	10 mg/m <sup>3</sup>
規則参照	Koninklijk besluit/Arrêté royal 11/05/2021
<b>デンマーク - ばく露限界値</b>	
現地名	Titandioxid, beregnet som Ti
Grænseværdie (langvarig) (mg/m <sup>3</sup> )	6 mg/m <sup>3</sup>
Grænseværdie (kortvarig) (mg/m <sup>3</sup> )	12 mg/m <sup>3</sup>
留意点	K
<b>フランス - ばく露限界値</b>	
VME [mg/m <sup>3</sup> ]	10 mg/m <sup>3</sup>
<b>スウェーデン - ばく露限界値</b>	
現地名	Titandioxid



# Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector

## 安全データシート

規則 (EU) 2020/878によって修正されたREACH規則 (EC) 1907/2006による

titanium dioxide; [in powder form containing 1 % or more of particles with aerodynamic diameter $\leq 10 \mu\text{m}$ ] (13463-67-7)	
Nivågränsvärde (NVG) (mg/m <sup>3</sup> )	5 mg/m <sup>3</sup>
イギリス - ばく露限界値	
現地名	Titanium dioxide
WEL TWA (mg/m <sup>3</sup> )	10 mg/m <sup>3</sup> 4 mg/m <sup>3</sup>
規則参照	EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE
ノルウェー - ばく露限界値	
現地名	Titandioksid
Grenseverdier (AN) (mg/m <sup>3</sup> )	5 mg/m <sup>3</sup>
アメリカ合衆国 - ACGIH - ばく露限界値	
現地名	Titanium dioxide
ACGIH TWA (mg/m <sup>3</sup> )	0,2 mg/m <sup>3</sup> 2,5 mg/m <sup>3</sup>
留意点 (ACGIH)	TLV <sup>®</sup> Basis: LRT irr: pneumoconiosis. Notations: A3 (Confirmed Animal Carcinogen with Unknown Relevance to Humans)
規則参照	ACGIH 2023
1,2-propanediol (57-55-6)	
イギリス - ばく露限界値	
現地名	Propane-1,2-diol
WEL TWA (mg/m <sup>3</sup> )	474 mg/m <sup>3</sup> 10 mg/m <sup>3</sup>
WEL TWA (ppm)	150 ppm
規則参照	EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE
cobalt bis (2-ethylhexanoate) (136-52-7)	
イギリス - ばく露限界値	
WEL TWA (mg/m <sup>3</sup> )	0,1 mg/m <sup>3</sup>
8.1.2. 推奨モニタリング方法	
追加情報なし	
8.1.3. 形成される大気汚染物質	
追加情報なし	
8.1.4. DNELおよびPNEC	
3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (55406-53-6)	
DNEL/DNEL (その他のデータ)	
追加情報	データなし
PNEC (追加情報)	
追加情報	データなし

# Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector

## 安全データシート

規則 (EU) 2020/878によって修正されたREACH規則 (EC) 1907/2006による

zinc oxide (1314-13-2)	
<b>DNEL/DMEL (作業員)</b>	
長期間 - 全身性作用、経皮	83 mg/kg bw/day
長期間 - 全身性作用、吸入	5 mg/m <sup>3</sup>
長期間 - 局所的な影響、吸入	0,5 mg/m <sup>3</sup>
<b>DNEL/DMEL (一般人)</b>	
長期間 - 全身性作用、経口	0,83 mg/kg bw/day
長期間 - 全身性作用、吸入	2,5 mg/m <sup>3</sup>
長期間 - 全身性作用、経皮	83 mg/kg bw/day
<b>PNEC (水)</b>	
PNEC 水生環境 (淡水)	20,6 µg/l
PNEC 水生環境 (海水)	6,1 µg/l
<b>PNEC (堆積物)</b>	
PNEC 堆積物 (淡水)	117,8 mg/kg dwt
PNEC 堆積物 (海水)	56,5 mg/kg dwt
<b>PNEC (土壌)</b>	
PNEC 土壌	35,6 mg/kg dwt
<b>PNEC (STP)</b>	
PNEC 下水処理場	100 µg/l
1-methoxy-2-propanol (107-98-2)	
<b>DNEL/DMEL (作業員)</b>	
急性 - 全身性作用、吸入	553,5 mg/m <sup>3</sup>
急性 - 局所的な影響、吸入	553,5 mg/m <sup>3</sup>
長期間 - 全身性作用、経皮	183 mg/m <sup>3</sup>
長期間 - 全身性作用、吸入	369 mg/m <sup>3</sup>
<b>DNEL/DMEL (一般人)</b>	
長期間 - 全身性作用、経口	33 mg/kg bw/day
長期間 - 全身性作用、吸入	43,9 mg/m <sup>3</sup>
長期間 - 全身性作用、経皮	78 mg/kg bw/day
<b>PNEC (水)</b>	
PNEC 水生環境 (淡水)	10 mg/l
PNEC 水生環境 (海水)	1 mg/l
<b>PNEC (堆積物)</b>	
PNEC 堆積物 (淡水)	52,3 mg/kg dwt
PNEC 堆積物 (海水)	5,2 mg/kg dwt

# Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector

## 安全データシート

規則 (EU) 2020/878によって修正されたREACH規則 (EC) 1907/2006による

1-methoxy-2-propanol (107-98-2)	
<b>PNEC (土壌)</b>	
PNEC 土壌	4,59 mg/kg dwt
<b>PNEC (STP)</b>	
PNEC 下水処理場	100 mg/l
2-methoxy-1-methylethylacetat (108-65-6)	
<b>DNEL/DNEL (作業員)</b>	
急性 - 局所的な影響、吸入	550 mg/m <sup>3</sup>
長期間 - 全身性作用、経皮	153,5 mg/kg bodyweight/day
長期間 - 全身性作用、吸入	275 mg/m <sup>3</sup>
<b>DNEL/DNEL (一般人)</b>	
急性 - 全身性作用、経口	500 mg/kg bw/day
長期間 - 全身性作用、経口	1,67 mg/kg bodyweight/day
長期間 - 全身性作用、吸入	33 mg/m <sup>3</sup>
長期間 - 全身性作用、経皮	54,8 mg/kg bodyweight/day
長期間 - 局所的な影響、吸入	33 mg/m <sup>3</sup>
<b>PNEC (水)</b>	
PNEC 水生環境 (淡水)	0,635 mg/l
PNEC 水生環境 (海水)	0,064 mg/l
PNEC 水生環境 (間欠、淡水)	3,29 mg/l
PNEC 水生環境 (間欠、海水)	0,329 mg/l
<b>PNEC (堆積物)</b>	
PNEC 堆積物 (淡水)	3,29 mg/kg dwt
PNEC 堆積物 (海水)	0,329 mg/kg dwt
<b>PNEC (土壌)</b>	
PNEC 土壌	0,29 mg/kg dwt
<b>PNEC (STP)</b>	
PNEC 下水処理場	100 mg/l
titanium dioxide; [in powder form containing 1 % or more of particles with aerodynamic diameter ≤ 10 μm] (13463-67-7)	
<b>DNEL/DNEL (作業員)</b>	
長期間 - 局所的な影響、吸入	1,25 mg/m <sup>3</sup>
<b>DNEL/DNEL (一般人)</b>	
長期間 - 局所的な影響、吸入	210 μg/m <sup>3</sup>

# Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector

## 安全データシート

規則 (EU) 2020/878によって修正されたREACH規則 (EC) 1907/2006による

1,2-propanediol (57-55-6)	
<b>DNEL/DMEL (作業員)</b>	
長期間 - 全身性作用、吸入	168 mg/m <sup>3</sup>
長期間 - 局所的な影響、吸入	10 mg/m <sup>3</sup>
<b>DNEL/DMEL (一般人)</b>	
長期間 - 全身性作用、吸入	50 mg/m <sup>3</sup>
長期間 - 局所的な影響、吸入	10 mg/m <sup>3</sup>
<b>PNEC (水)</b>	
PNEC 水生環境 (淡水)	260 mg/l
PNEC 水生環境 (海水)	26 mg/l
<b>PNEC (堆積物)</b>	
PNEC 堆積物 (淡水)	572 mg/kg dwt
PNEC 堆積物 (海水)	57,2 mg/kg dwt
<b>PNEC (土壌)</b>	
PNEC 土壌	50 mg/kg dwt
<b>PNEC (STP)</b>	
PNEC 下水処理場	20000 mg/l
cobalt bis (2-ethylhexanoate) (136-52-7)	
<b>DNEL/DMEL (作業員)</b>	
長期間 - 局所的な影響、吸入	235,1 µg/m <sup>3</sup>
<b>DNEL/DMEL (一般人)</b>	
長期間 - 全身性作用、経口	55,8 µg/kg dw
長期間 - 局所的な影響、吸入	37 µg/m <sup>3</sup>
<b>PNEC (水)</b>	
PNEC 水生環境 (淡水)	0,6 µg/l
PNEC 水生環境 (海水)	2,36 µg/l
PNEC 水生環境 (間欠、淡水)	9,5 mg/l
PNEC 水生環境 (間欠、海水)	9,5 mg/l
<b>PNEC (堆積物)</b>	
PNEC 堆積物 (淡水)	9,5 mg/kg dwt
PNEC 堆積物 (海水)	9,5 mg/kg dwt
<b>PNEC (土壌)</b>	
PNEC 土壌	10,9 mg/kg dwt
<b>PNEC (STP)</b>	
PNEC 下水処理場	0,37 mg/l

### 8.1.5. コントロールバンディング

追加情報なし

# Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector

## 安全データシート

規則 (EU) 2020/878によって修正されたREACH規則 (EC) 1907/2006による

### 8.2. ばく露防止 - 危機管理対策

#### 8.2.1. 設備対策

##### 設備対策:

散布中は防毒マスクを着用のこと。

#### 8.2.2. 個人用保護具

##### 8.2.2.1. 眼および顔面の保護

眼の保護具			
タイプ	用途	特徴	規格
安全メガネ	Droplet	With side shields	EN 166

##### 8.2.2.2. 皮膚の保護

手の保護具					
タイプ	素材	浸透	厚さ (mm)	浸透	規格
保護手袋	ニトリルゴム (NBR)	5 (> 240分)	>0,3		EN 374-2

##### 8.2.2.3. 呼吸用保護具

##### 呼吸用保護具:

通常は必要ありません。換気またはスプレーが不十分な場合: 粒子フィルター P2 (EN149) を備えた承認済みのマスクを使用してください。フィルターには寿命があります (交換する必要があります)。メーカーの説明書をお読みください

呼吸用保護具			
機器	フィルタタイプ	条件	規格
Gas/Particle Filter	typeA/P2		EN 140

##### 8.2.2.4. 熱危険

追加情報なし

#### 8.2.3. 環境へのばく露の制限と監視

##### 環境へのばく露の制限と監視:

環境への放出を避けること。

##### その他の情報:

この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。

## 第9項: 物理的及び化学的性質

### 9.1. 物理的および化学的な基礎物性に関するデータ

物理状態	: 液体
色	: 利用できない
臭い	: Oily。
臭気閾値	: 利用できない
融点	: 利用できない
凝固点	: 利用できない
沸点	: 利用できない
可燃性	: 利用できない
爆発限界	: 利用できない
爆発限界 下限 (LEL)	: 利用できない

# Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector

## 安全データシート

規則 (EU) 2020/878によって修正されたREACH規則 (EC) 1907/2006による

爆発限界 上限 (UEL)	: 利用できない
引火点	: > 100 ° C
自然発火点	: 利用できない
分解温度	: 利用できない
pH	: 利用できない
動粘性率	: 利用できない
溶解度	: 利用できない
Log Kow	: 利用できない
蒸気圧	: 利用できない
50° Cでの蒸気圧	: 利用できない
密度	: > 0,96 kg/l
相対密度	: 利用できない
相対蒸気密度 (20° C)	: 利用できない
粒子特性	: 非該当

### 9.2. その他の情報

#### 9.2.1. 物理的危険有害性クラスに関する情報

追加情報なし

#### 9.2.2. その他の安全特性

VOC 含有量 : 0 %

## 第10項: 安定性及び反応性

### 10.1. 反応性

追加情報なし

### 10.2. 化学的安定性

追加情報なし

### 10.3. 危険有害反応可能性

追加情報なし

### 10.4. 避けるべき条件

可燃性物質と離して保管すること。熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。-禁煙。

### 10.5. 混触危険物質

酸化剤や強酸、強塩基は避けてください。

### 10.6. 危険有害な分解生成物

火災状態では、危険な煙が発生します。

## 第11項: 有害性情報

### 11.1. 規則 (EC) No 1272/2008 の危険有害性クラスの情報

急性毒性 (経口)	: 区分に該当しない (利用可能なデータに基づいて、分類基準を満たしていない)
急性毒性 (経皮)	: 区分に該当しない (利用可能なデータに基づいて、分類基準を満たしていない)
急性毒性 (吸入)	: 区分に該当しない (利用可能なデータに基づいて、分類基準を満たしていない)

### 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (55406-53-6)

LD50 経口 ラット	300 - 500 mg/kg 体重
-------------	--------------------

# Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector

## 安全データシート

規則 (EU) 2020/878によって修正されたREACH規則 (EC) 1907/2006による

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (55406-53-6)	
LD50 経皮 ラット	> 2000 mg/kg
LD50 経皮 ウサギ	> 2000 mg/kg
LC50 吸入 - ラット	0, 67 mg/l
zinc oxide (1314-13-2)	
LD50 経口 ラット	> 5000 mg/kg
LD50 経皮 ラット	> 2000 mg/kg 体重
LC50 吸入 - ラット	> 5, 7 mg/l
1-methoxy-2-propanol (107-98-2)	
LD50 経口 ラット	4016 mg/kg 体重
LD50 経口	3739 mg/kg 体重
LD50 経皮 ラット	> 2000 mg/kg 体重
LD50 経皮	> 2000 mg/kg 体重
LC50 吸入 - ラット (粉じん / ミスト)	> 26315 mg/l
2-methoxy-1-methylethylacetat (108-65-6)	
LD50 経口 ラット	6190 mg/kg 体重
LD50 経皮 ラット	> 2000 mg/kg
LD50 経皮 ウサギ	> 2000 mg/kg 体重
titanium dioxide; [in powder form containing 1 % or more of particles with aerodynamic diameter ≤ 10 μm] (13463-67-7)	
LD50 経口 ラット	> 2000 mg/kg 体重
LC50 吸入 - ラット	> 5, 09 mg/l
1, 2-propanediol (57-55-6)	
LD50 経口 ラット	22000 mg/kg
LD50 経皮 ウサギ	> 2000 mg/kg 体重
LC50 吸入 - ラット	> 44, 9 mg/l
cobalt bis (2-ethylhexanoate) (136-52-7)	
LD50 経口 ラット	3129 mg/kg 体重
LD50 経皮 ラット	> 2000 mg/kg 体重

皮膚腐食性/刺激性	: 区分に該当しない (利用可能なデータに基づいて、分類基準を満たしていない)
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	: 区分に該当しない (利用可能なデータに基づいて、分類基準を満たしていない)
呼吸器感作性又は皮膚感作性	: 区分に該当しない (利用可能なデータに基づいて、分類基準を満たしていない)
生殖細胞変異原性	: 区分に該当しない (利用可能なデータに基づいて、分類基準を満たしていない)
発がん性	: 区分に該当しない (利用可能なデータに基づいて、分類基準を満たしていない)
生殖毒性	: 区分に該当しない (利用可能なデータに基づいて、分類基準を満たしていない)
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	: 区分に該当しない (利用可能なデータに基づいて、分類基準を満たしていない)

# Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector

## 安全データシート

規則 (EU) 2020/878によって修正されたREACH規則 (EC) 1907/2006による

1-methoxy-2-propanol (107-98-2)	
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	眠気又はめまいのおそれ。
2-methoxy-1-methylethylacetat (108-65-6)	
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	眠気又はめまいのおそれ。
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	: 区分に該当しない (利用可能なデータに基づいて、分類基準を満たしていない)
3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (55406-53-6)	
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (喉頭) (吸入した場合)。
誤えん有害性	: 区分に該当しない (利用可能なデータに基づいて、分類基準を満たしていない)

### 11.2. その他の危険有害性の情報

追加情報なし

## 第12項: 環境影響情報

### 12.1. 毒性

生態系 - 全般	: Not applicable.
水生環境有害性(急性)	: 区分に該当しない (利用可能なデータに基づいて、分類基準を満たしていない)
水生環境有害性(長期間)	: 長期継続的影響によって水生生物に有害。

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (55406-53-6)	
LC50 魚 1	0,2 mg/l
LC50 魚 2	85 mg/l
EC50 ミジンコ 1	0,16 mg/l
EC50 ミジンコ 2	60 mg/l
ErC50 (藻類)	> 41,3 mg/l
しきい値 藻類 1	0,022 mg/l (72 h; Scenedesmus subspicatus)
zinc oxide (1314-13-2)	
LC50 魚 1	0,169 mg/l
EC50 ミジンコ 1	1 mg/l
NOEC 藻類 慢性	0,017 mg/l (Pseudokirchneriella; 72h)
1-methoxy-2-propanol (107-98-2)	
LC50 魚 1	> 4600 mg/l
EC50 他の水生生物 1	23300 mg/l waterflea
EC50 他の水生生物 2	> 500 mg/l
ErC50 (藻類)	> 1000 mg/l
しきい値 藻類 1	> 1000 mg/l (168 h; Pseudokirchneriella subcapitata)
2-methoxy-1-methylethylacetat (108-65-6)	
LC50 魚 1	161 mg/l (96 h; Pimephales promelas)
LC50 魚 2	100 - 180 mg/l (96 h; Oncorhynchus mykiss)



# Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector

## 安全データシート

規則 (EU) 2020/878によって修正されたREACH規則 (EC) 1907/2006による

2-methoxy-1-methylethylacetat (108-65-6)	
EC50 ミジンコ 1	380 mg/l (48 h; Daphnia magna)
ErC50 (藻類)	> 1000 mg/l
しきい値 藻類 1	≥ 1000 mg/l (96 h; Pseudokirchneriella subcapitata)
しきい値 藻類 2	> 1000 mg/l (96 h; Pseudokirchneriella subcapitata)

titanium dioxide; [in powder form containing 1 % or more of particles with aerodynamic diameter ≤ 10 μm] (13463-67-7)	
LC50 魚 1	> 1000 mg/l
EC50 ミジンコ 1	> 1000 mg/l
EC50 72h - 藻類 [1]	> 100 mg/l

1,2-propanediol (57-55-6)	
LC50 魚 1	40613 mg/l
ErC50 (藻類)	24200 mg/l

cobalt bis (2-ethylhexanoate) (136-52-7)	
LC50 魚 1	1,512 mg/l
LC50 魚 2	54,1 mg/l
EC50 他の水生生物 1	1703 mg/kg dwt
ErC50 (藻類)	144 μg/l

### 12.2. 残留性・分解性

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (55406-53-6)	
化学的酸素要求量 (COD)	1,15 g O <sub>2</sub> /g 物質

1-methoxy-2-propanol (107-98-2)	
ThOD	1,95 g O <sub>2</sub> /g 物質

2-methoxy-1-methylethylacetat (108-65-6)	
残留性・分解性	Readily biodegradable.

1,2-propanediol (57-55-6)	
Biochemical oxygen demand (BOD)	0,96 - 1,08 g O <sub>2</sub> /g 物質
化学的酸素要求量 (COD)	1,63 g O <sub>2</sub> /g 物質
ThOD	1,69 g O <sub>2</sub> /g 物質

### 12.3. 生体蓄積性

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (55406-53-6)	
BCF 魚 1	3,3 - 4,5
Log Pow	2,81

# Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector

## 安全データシート

規則 (EU) 2020/878によって修正されたREACH規則 (EC) 1907/2006による

zinc oxide (1314-13-2)	
生物濃縮係数 (BCF REACH)	60960
1-methoxy-2-propanol (107-98-2)	
BCF 魚 1	1
Log Pow	-0,49
2-methoxy-1-methylethylacetat (108-65-6)	
Log Pow	1,2
生体蓄積性	生体内蓄積の可能性が低い。
1,2-propanediol (57-55-6)	
Log Pow	-1,07
cobalt bis (2-ethylhexanoate) (136-52-7)	
BCF 魚 1	1,2
12.4. 土壌中の移動性	
3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (55406-53-6)	
表面張力	69,1 mN/m
Log Koc	2,1
zinc oxide (1314-13-2)	
Log Koc	2,2
1-methoxy-2-propanol (107-98-2)	
表面張力	70,7 mN/m
Log Koc	0,152
生態系 - 土壌	Very mobile in the soils.
2-methoxy-1-methylethylacetat (108-65-6)	
表面張力	0,0294 N/m (20 ° C; 100 vol %)
Log Koc	0,602 - 1,079
生態系 - 土壌	mobile in soils.
1,2-propanediol (57-55-6)	
表面張力	71,6 mN/m
Log Koc	0,46
生態系 - 土壌	Very mobile in the soils.
cobalt bis (2-ethylhexanoate) (136-52-7)	
表面張力	64 mN/m

### 12.5. PBT (難分解性、生体蓄積性、毒性) およびvPvB (極難分解性、極生体蓄積性) の評価結果

追加情報なし

# Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector

## 安全データシート

規則 (EU) 2020/878によって修正されたREACH規則 (EC) 1907/2006による

### 12.6. 内分泌かく乱性

追加情報なし

### 12.7. その他の有害な影響

追加情報 : 環境への放出を避けること。

## 第13項: 廃棄上の注意

### 13.1. 廃棄方法

推奨廃棄方法 : 関連する地域の規制に従って廃棄してください。  
。河川や排水路への放流は禁止されています。

追加情報 : 可能であれば、不必要なリスクなしに、わずかな漏れやこぼれもクリーンアップします。

残余廃棄物 : 環境への放出を避けること。

欧州廃棄物カタログコード (EWC) : 08 01 12 - 08 01 11に記載されたもの以外の廃棄する塗料とワニス

Hコード : Z

## 第14項: 輸送上の注意

ADR / IMDG / IATA / ADN / RIDに準ずる

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
<b>14.1. 国連番号またはID番号</b>				
非該当	非該当	非該当	非該当	非該当
<b>14.2. 国連正式品名</b>				
非該当	非該当	非該当	非該当	非該当
<b>14.3. 輸送危険物分類</b>				
非該当	非該当	非該当	非該当	非該当
<b>14.4. 容器等級</b>				
非該当	非該当	非該当	非該当	非該当
<b>14.5. 環境有害性</b>				
非該当	非該当	非該当	非該当	非該当
補足情報なし				

### 14.6. 使用者向け特別な安全対策

#### 道路輸送

非該当

#### 海上輸送

非該当

#### 航空輸送

非該当

#### 内陸水路輸送

非該当

# Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector

## 安全データシート

規則 (EU) 2020/878によって修正されたREACH規則 (EC) 1907/2006による

### 鉄道輸送

非該当

### 14.7. IMO規定に基づくバルク輸送

非該当

## 第15項: 適用法令

### 15.1. 安全、健康、環境の保護に係わる規則、物質または混合物を対象とする個別法令規則

#### 15.1.1. EU規則

EU 制限リスト (REACH Annex XVII)		
参照コード	該当:	エントリーのタイトルまたは説明
3 (b)	1-methoxy-2-propanol	規則 (EC) No1272/2008の附属書VIに提示された、以下のハザードクラスまたは区分におけるクライテリアを満たす物質または混合物: ハザードクラス3.1から3.6、3.7性能、生殖能力または発達への副作用、3.81麻酔効果以外の作用、3.9および3.10
3 (a)	1-methoxy-2-propanol	規則 (EC) No1272/2008の附属書VIに提示された、以下のハザードクラスまたは区分におけるクライテリアを満たす物質または混合物: ハザードクラス2.1から2.4、2.6および2.7、2.8タイプAおよびB、2.9、2.10、2.12、2.13区分1および2、2.14区分1および2、2.15タイプAからF
40.	1-methoxy-2-propanol	規則 (EC) No1272/2008附属書VI第3部に記載されているか否かにかかわらず、可燃性ガス区分1または2、引火性液体区分1、2または3、可燃性固体区分1または2、水反応可燃性化学品区分1、2または3、自然発火性液体区分1あるいは自然発火性固体区分1のいずれかに分類される物質

REACH高懸念物質候補は一切含まない。

REACH附属書XIVのリストに記載されている物質は一切含まない。

有害化学物質の輸出入に関する欧州議会および2012年7月4日の理事会の規則 (EU) No649 / 2012の対象となる物質は含まれていません。

残留性有機汚染物質に関する欧州議会および2019年6月20日の理事会の規則 (EU) No2019 / 1021の対象となる物質は含まれていません

オゾン層を破壊する物質に関する欧州議会および2009年9月16日の評議会の規制 (EU) No1005 / 2009の対象となる物質は含まれていません。

爆発物前駆物質のマーケティングと使用に関する2019年6月20日の欧州議会および理事会の規則 (EU) 2019/1148の対象となる物質は含まれていません。

VOC 含有量 : 0 %

麻薬および向精神薬の違法製造に使用される特定の物質の製造および販売に関する2004年2月11日の欧州議会および理事会の規則 (EC) 273/2004の対象となる物質は含まれていません

#### 15.1.2. 国家規則

フランス	
職業病	
コード	詳細
RG 84	

#### ドイツ

水質危害クラス (WGK) : WGK 3, 重度の水質危害 (ドイツの法規制 (AwSV附属書1)に準拠した分類)

危険有害事故条例 (12. BImSchV) : <tx : \_T\_50601>の対象ではありません

#### オランダ

ABM category : A(3) - hazardous for aquatic organisms, may have longterm hazardous effects in aquatic environment

SZW-発がん性物質リスト : いかなる成分の記載なし

SZW-変異原性物質リスト : いかなる成分の記載なし

# Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector

## 安全データシート

規則 (EU) 2020/878によって修正されたREACH規則 (EC) 1907/2006による

生殖毒性物質の非網羅的なリスト-母乳育児 : いかなる成分の記載なし  
生殖毒性物質の非網羅的なリスト-出産する : いかなる成分の記載なし  
生殖毒性物質の非網羅的なリスト-開発 : いかなる成分の記載なし

### デンマーク

MAL コード : 00-1  
デンマーク国家法規 : 使用中および廃棄中は、発がん物質を扱う作業に関してデンマーク労働環境局からの要件に従わなければなりません

### スイス

保管クラス (LK) : LK 10/12 - 液体

## 15.2. 化学物質安全性評価

追加情報なし

## 第16項: その他の情報

### 危険有害性情報、EUHフレーズの全文:

EUH208	3-iodo-2-propynyl butylcarbamate, cobalt bis (2-ethylhexanoate) を含む。アレルギー反応を起こすおそれ。
EUH211	警告! 噴霧すると有害な吸入性液滴が形成されることがある。スプレーやミストを吸い込まないこと。
H226	引火性液体及び蒸気
H302	飲み込むと有害
H317	アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
H318	重篤な眼の損傷。
H319	強い眼刺激
H331	吸入すると有毒
H336	眠気又はめまいのおそれ
H351	発がんのおそれの疑い
H361f	生殖能への悪影響のおそれの疑い
H372	長年にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害
H400	水生生物に非常に強い毒性
H410	長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性
H412	長期継続的影響によって水生生物に有害
引火性液体 3	引火性液体 区分3
急性毒性(吸入) 3	急性毒性(吸入) 区分3
急性毒性(経口) 4	急性毒性(経口) 区分4
水生環境有害性 短期 (急性) 1	水生環境有害性 短期 (急性) 区分1
水生環境有害性 長期 (慢性) 1	水生環境有害性 長期 (慢性) 区分1
水生環境有害性 長期 (慢性) 3	水生環境有害性 長期 (慢性) 区分3
特定標的臓器毒性(単回ばく露) 3(麻酔作用)	特定標的臓器毒性(単回ばく露) 区分3(麻酔作用)

# Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector

## 安全データシート

規則 (EU) 2020/878によって修正されたREACH規則 (EC) 1907/2006による

### 危険有害性情報、EUHフレーズの全文:

特定標的臓器毒性(反復ばく露) 1	特定標的臓器毒性(反復ばく露) 区分1
生殖毒性 2	生殖毒性 区分2
発がん性 2	発がん性 区分2
皮膚感作性 1	皮膚感作性 区分1
皮膚感作性 1A	皮膚感作性 区分1A
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 1	眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 区分1
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 2	眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 区分2

分類準拠 : ATP 18

安全データシート (SDS)、欧州連合 (EU)

本書は、あくまで本製品の健康、安全性、環境への配慮等に関わる情報のみを、現在の知見に基づき記載するものであり、製品に関する何らかの特性を保証するものではない。