

ルビオモノコート エクステリアウッドクリーナー

あらゆる種類の木材用木製品の下準備用製品

エクステリアウッドクリーナーは、あらゆる種類の屋外用木製品（ウッドデッキ、サイディング、フェンス、シャッター、ゲート、アウトドアファニーチャー等）にお使いいただける下準備用クリーナーです。本製品は、灰色の色褪せや緑色の堆積物、油分、ホコリなどを除去します。



製品情報

▶ 特長

● 新品の木材の場合：

- ▶ 一部の種類の木材に自然に生じる油分を除去
- ▶ 気孔が開くため、保護層が長持ちする

● 他社製品で塗装された木材の場合：

- ▶ 飽和系の塗料が1年以上木材に塗装されている場合は、本製品を使用して残留物を全て除去
- ▶ 造膜系の塗料やニス塗られている場合、まず表面を磨く、剥がす、またはサンドブラストをかけてその塗料やニスを除去

▶ 技術的特徴

- 物理的状态：液体
- 色：透明
- 匂い：特有
- pH：1.3
- 比重：0.99 kg/L
- 引火点：>100°C
- 発火点：>200°C

▶ 販売サイズ

1L

▶ 使用量

約15 m²/L

この使用量は目安であり、実際の量は木材の種類や下地処理の方法、環境によって異なります。

▶ 保管

本製品は最大12ヶ月まで保管することができます。乾燥条件下でご購入時の容器のまま保管してください。また、凍結する環境は避けて保管してください。

▶ 廃棄

空容器は、本製品をお使いになる地域の条例に従って処分してください。

製品の使用についての情報

・使用方法

ステップ1. 散水用ホースを使用して、表面を水で湿らせます。

ステップ2. エクステリアウッドクリーナーを希釈せずに塗布します。

ステップ3. 処理したエリアを、ナイロン製のブラシで木材の長手方向に沿ってきれいになるまで擦り、泡立たせます。頑固な汚れには、この処理を繰り返し行ってください。

ステップ4. 泡が完全に消えるまで洗い流します。

ステップ5. 表面をよく乾燥させます（温度が20℃で通気が適切に行われている場合は30分前後）。

ステップ6. お選びのルビオモノコート屋外用塗料で塗装してください。

・使用上の注意

保護仕上げを長持ちさせるには、下地処理がとても重要です。新品の木材、灰色化した木材、および処理が施されている木材は全て、必ず事前にエクステリアウッドクリーナーで処理してください。

詳細はパッケージおよび安全データシート（SDS）をご確認ください。

屋内用および屋外用木材の保護・着色製品の全ラインナップにつきましては、<https://www.nissin-ex.co.jp/rubiomonocoat/>に掲載している製品カタログをご覧ください。

免責事項：選定された用途に本製品が適しているかどうかについて、独自にテストを行い判定する責任はユーザーが有します。株式会社ニッシンイクスは、本製品の使用により生じた損害に対し一切の責任を負いかねます。また、本製品の品質とは関連のない原因による意に満たない結果に対し一切の責任を負いかねます。

技術データシート（TDS）発行日：2018/6/19

製品をお使いになる前に製品安全シート（SDS）をご確認ください。



Rubio[®] MONOCOAT

お問い合わせ先

株式会社ニッシンイクス
ルビオモノコート事業グループ

TEL：0834-36-1700
FAX：0834-36-1711

<https://www.nissin-ex.co.jp/rubiomonocoat/>