

ルビオモノコート エクステリアソープ

クリーニング及び栄養付与効果のある製品

エクステリアソープはクリーニング及び栄養付与作用という2つの面を持つソープです。この製品は、お選びのルビオモノコート屋外用塗料で塗装した屋外用木製品（ウッドデッキ、サイディング、フェンス、シャッター、ゲート、アウトドアファニチャー等）の表面のクリーニングにお使いいただけます。

製品情報

› 技術的特徴

- オイル
- 色：不透明
- 匂い：特有
- pH：±7
- 比重：±0.90
- 引火点：>100℃
- 発火点：>200℃

› 販売サイズ

1L

› スプレーの詰め替え方法

150mLのエクステリアソープをスプレーに入れ、500mLになるまできれいな水を加えます。

› 保管

本製品は最大12ヶ月まで保管することができます。乾燥条件下でご購入時の容器のまま保管してください。また、凍結する環境は避けて保管してください。

› 廃棄

空容器は、本製品をお使いになる地域の条例に従って処分してください。



製品の使用についての情報

▶ 使用方法

ステップ1. 木材の表面を濡らしてください。

ステップ2. 内容物が均一になるようボトルを振ってください。

ステップ3. 1Lのルビオモノコートエクステリアソープをバケツに入れます。3Lのきれいな水を加えます。

ステップ4. 雑巾やウエスで表面を拭きます。

ステップ5. 約30分放置して乾かします。

▶ 使用上の注意

日常のメンテナンスおよび部分的なメンテナンスには、エクステリアソープエコスプレーもお使いいただけます。エクステリアソープは、このエクステリアソープエコスプレーへの詰め替え可能です。

詳細はパッケージおよび安全データシート (SDS) をご確認ください。

屋内用および屋外用木材の保護・着色用製品の全ラインナップにつきましては、<https://www.nissin-ex.co.jp/rubiomonocoat/>に掲載している製品カタログをご覧ください。

免責事項：選定された用途に本製品が適しているか否かについて、独自にテストを行い判定する責任はユーザーが有します。株式会社ニッシンイクスは、本製品の使用により生じた損害に対し一切の責任を負いかねます。また、本製品の品質とは関連のない原因による意に満たない結果に対し一切の責任を負いかねます。

技術データシート (TDS) 発行日：2018/6/19

製品をお使いになる前に製品安全シート (SDS) をご確認ください。



Rubio[®] MONOCOAT

お問い合わせ先

株式会社ニッシンイクス
ルビオモノコート事業グループ

TEL : 0834-36-1700

FAX : 0834-36-1711

<https://www.nissin-ex.co.jp/rubiomonocoat/>