

ルビオモノコート サーフェイスクエア

オイルプラス2Cで塗布したあらゆる屋内用木材表面に使用可能なスプレータイプの定期クリーニング用製品

サーフェイスクエアは、オイルプラス2Cで塗布した木材表面の定期的なクリーニング用製品です。ユニバーサルソープとは異なり、希釈し扱いやすいようにスプレータイプにしたものです。サーフェイスクエアは、小さいエリアや、床面やテーブル、カウンターなどにできた部分的な汚れやシミのクリーニングに適しています。



製品情報

› 独自の特徴

- クリーニング機能を持つソープを希釈したスプレータイプ
- オイルプラス2Cで塗装された木材のマットでナチュラルな外観を維持
- pH中性
- VOC（揮発性有機化合物）含有率0%

› 技術的特徴

- 20 °Cにおける物理的性状：液体
- 臭い：柑橘系果実臭
- 色：黄色
- 比重：1.00 kg/L
- pH値：6-8
- 引火点：>100°C
- 発火点：>200°C
- VOC 含有成分量：0 g/L

› 販売サイズ

125ml / 750 mL

› 保管

本製品は12ヶ月まで保管することができます。乾燥条件下でご購入時の容器のまま保管してください。また、凍結する環境は避けて保管してください。

› 廃棄

空容器は、本製品をお使いになる地域の条例に従って処分してください。

製品の使用についての情報

▶ 使用方法

ステップ1. 表面に掃除機をかけ、ホコリを取り除きます。

ステップ2. 表面にサーフェイスクアを吹きかけてください。

ステップ3. モップかマイクロファイバーウエスで表面をきれいにしてください。

ステップ4. 約15分前後、乾燥させてください。完全に乾くまで表面に触れないでください。

ご使用後は表面に製品を残しすぎないようにご注意ください。湿る程度のクリーニングで十分です。

▶ 使用上の注意

- サーフェイスクアを用いてのクリーニングは、週1回以下の頻度で行うことをおすすめします。高頻度のクリーニングは、表面に薄い膜が残り、ホコリがかえって積もりやすくなります。
- 大半の汚れ、シミはユニバーサルソープやサーフェイスクアでの除去が可能ですが、通常のソープでは消えない特定のシミ（頑固な石灰シミ、油シミ、黒いタンニン酸のシミなど）を除去する製品であるタンニンリムーバーもご用意しています。シミが消えない場合は、タンニンリムーバーをご使用ください（詳細は、タンニンリムーバーのテクニカルデータシートをご参照ください）。

詳細はパッケージおよび安全データシート（SDS）をご確認ください。

屋内用および屋外材の保護・着色用製品の全ラインナップにつきましては、<https://www.nissin-ex.co.jp/rubiomonocoat/>に掲載している製品カタログをご覧ください。

免責事項：選定された用途に本製品が適しているか否かについて、独自にテストを行い判定する責任はユーザーが有します。株式会社ニッシンイクスは、本製品の使用により生じた損害に対し一切の責任を負いかねます。また、本製品の品質とは関連のない原因による意に満たない結果に対し一切の責任を負いかねます。

技術データシート（TDS）発行日：2018/6/19

製品をお使いになる前に製品安全シート（SDS）をご確認ください。



Rubio[®] MONOCOAT

お問い合わせ先

株式会社ニッシンイクス
ルビオモノコート事業グループ

TEL：0834-36-1700
FAX：0834-36-1711

<https://www.nissin-ex.co.jp/rubiomonocoat/>