

ルビオモノコート タンニンリムーバー

木材成分のタンニンによる黒いシミを除去するスプレータイプの製品

タンニンリムーバーは、酸と水との反応により引き起こされた、木材表面の黒シミや水シミを取り除くための製品です。これらのシミは、テーブルやカウンターの上に結露で表面が濡れたジュースの缶を置いた場合などに発生しやすくなります。また、本製品は、水で傷んだ寄木張りの床、ペットの尿やサビによるシミ、屋外用木材（扉やドアの底部、壁面など）の白華現象に対してもお使いいただけます。

原因不明のシミがある場合は、まずはサーフェイスクアをお試してください。サーフェイスクアでシミが除去できない場合、タンニンリムーバーでシミが完全に消えるまでご使用ください。



製品情報

› 技術的特徴

- 20℃における物理的性状：液体
- 色：無色
- 比重：1,012 kg/L
- 引火点：>100℃
- 発火点：>200℃
- 水溶解度：100%

› 販売サイズ

125ml / 500 mL

› 保管

本製品は12ヶ月間保管することができます。乾燥条件下でご購入時の容器のまま保管してください。また、凍結する環境は避けて保管してください。

› 廃棄

空容器は、本製品をお使いになる地域の条例に従って処分してください。

製品の使用についての情報

› 使用方法

*本製品をお使いになる前に、サーフェイスクエアでシミを除去できるかお試しください（使用方法につきましては、サーフェイスクエアのテクニカルデータシートをご覧ください）。シミを除去できない場合は、以下の手順に従って本製品をご使用ください。

ステップ1. タンニンリムーバーをシミにふきかけます。

ステップ2. 2～3分間放置して吸収させます。

ステップ3. 布やペーパータオルを軽く叩くように押し当て、乾かします（拭き取らないでください）。

ステップ4. 乾燥後、表面全体のクリーニングを行います。水で湿らせた布を用いるか、もしくはサーフェイスクエアでクリーニングを行ってください。

› 使用上の注意

- 頑固なシミを落とすには、シミが完全に消えるまで上記の手順を複数回繰り返していただくことが必要な場合があります。
- タンニンリムーバーを複数回使用し、シミを除去した後は色落ちが発生する場合があります。初めに塗装したと色と同色のオイルプラス2Cを部分的に再度塗布する必要があります。塗装方法につきましては、オイルプラス2Cのテクニカルデータシート（TDS）をご覧ください。

詳細はパッケージおよび安全データシート（SDS）をご確認ください。

屋内および屋外用木材の保護・着色用製品の全ラインナップにつきましては、<https://www.nissin-ex.co.jp/rubimonocoat/>に掲載している製品カタログをご覧ください。

免責事項：選定された用途に本製品が適しているか否かについて、独自にテストを行い判定する責任はユーザーが有します。株式会社ニッシンイクスは、本製品の使用により生じた損害に対し一切の責任を負いかねます。また、本製品の品質とは関連のない原因による意に満たない結果に対し一切の責任を負いかねます。
技術データシート（TDS）発行日：2018/6/19
製品をお使いになる前に製品安全シート（SDS）をご確認ください。



Rubio[®] MONOCOAT

お問い合わせ先

株式会社ニッシンイクス
ルビオモノコート事業グループ

TEL : 0834-36-1700
FAX : 0834-36-1711

<https://www.nissin-ex.co.jp/rubimonocoat/>