

ルビオモノコート ユニバーサルソープ

オイルプラス2Cで塗布したあらゆる屋内用木製品の定期クリーニング用製品

ユニバーサルソープは、オイルプラス2Cで塗布されたあらゆる屋内用木製品の定期クリーニング用製品です。この製品は、膜を残すことなくしっかりと表面をクリーニングし、木材のマットで自然な外観を維持します。サーフェイスケアとは異なり、高濃縮のためとても経済的で、広範囲のクリーニングに適しています。

製品情報

▶ 独自の特徴

- 高濃縮できわめて経済的
- クリーニング機能を備えたソープ
- 木材のマットで自然な外観を維持
- pH中性
- VOC（揮発性有機化合物）含有率0%

▶ 技術的特徴

- 20°Cでの物理的状態：液体
- 匂い：柑橘系
- 色：黄色
- 比重：1.01 kg/L
- pH：6~8
- 引火点：>100°C
- 発火点：>200°C
- VOC（揮発性有機化合物）含有量：0g/L（0%）

▶ 販売サイズ

100ml / 1L

▶ 保管

本製品は12ヶ月まで保管することができます。乾燥条件下でご購入時の容器のまま保管してください。また、凍結する環境は避けて保管してください。

▶ 廃棄

空容器は、本製品をお使いになる地域の条例に従って処分してください。



製品の使用についての情報

▶使用方法

ステップ1. 木材表面に掃除機をかけ、ホコリを取り除きます。

ステップ2. ユニバーサルソープを最大で50~100mLほどバケツに入れ、10Lの水を注ぎ希釈します。

ステップ3. モップなどで表面のクリーニングを行います。

ヒント：効率的にクリーニングを行う場合、バケツを2つ使用し、1つにソープと水の混合液をいれてモップを浸し、もう1つにきれいな水を入れてモップの汚れを濯いでください。

ステップ4. きれいな水で表面を濯ぐようにクリーニングします。

注意：表面に水分を残さないでください。湿らせた雑巾、ウエス等で十分にクリーニングが可能です。

ステップ5. 15分前後乾燥させます。完全に乾くまで床面を歩かないでください。

▶使用上の注意

- ユニバーサルソープでのクリーニングは週1回程度の頻度をおすすめします。頻繁なクリーニングや、ユニバーサルソープの使用量が多すぎる場合、表面に薄く層が残残り、かえってホコリを吸着する場合がありますのでご注意ください。
- 大半の汚れ、シミはユニバーサルソープやサーフェイスクアでの除去が可能です。通常のソープでは消えない特定のシミ（頑固な石灰シミ、油シミ、黒いタンニン酸のシミなど）を除去する製品であるタンニンリムーバーもご用意しています。シミが消えない場合は、タンニンリムーバーをご使用ください（詳細は、タンニンリムーバーのテクニカルデータシートをご参照ください）。

詳細はパッケージおよび安全データシート（SDS）をご確認ください。

内部用および外部用木材の保護・着色製品の全ラインナップにつきましては、<https://www.nissin-ex.co.jp/rubiomonocoat/>に掲載されている製品カタログをご覧ください。

免責事項：選定された用途に本製品が適しているか否かについて、独自にテストを行い判定する責任はユーザーが有します。株式会社ニッシンイクスは、本製品の使用により生じた損害に対し一切の責任を負いかねます。また、本製品の品質とは関連のない原因による意に満たない結果に対し一切の責任を負いかねます。

技術データシート（TDS）発行日：2018/6/19

製品をお使いになる前に製品安全シート（SDS）をご確認ください。



Rubio[®] MONOCOAT

お問い合わせ先

株式会社ニッシンイクス
ルビオモノコート事業グループ

TEL : 0834-36-1700

FAX : 0834-36-1711

<https://www.nissin-ex.co.jp/rubiomonocoat/>