

ルビオモノコート リフレッシュエコ

乾燥感や老朽感が見える木製家具類の表面を修復するためのスプレータイプの製品

リフレッシュエコは、オイルプラス2Cで処理されたあらゆる木製家具、建具等の木材表面の表情を蘇らせ、修復します。木材表面の塗装の摩耗や傷みの状態に応じて、リフレッシュエコを1年に1回の頻度でご使用ください。表面が乾燥していると感じられる場合が、メンテナンスの目安となります。リフレッシュエコは顔料を含みません。色褪せを修復したい場合は、初めに塗装した色と同色のオイルプラス2Cを使用して再塗装してください。



製品情報

› 技術的特徴

- 20°Cにおける物理的性状：液体
- 匂い：特有
- 色：白
- 比重：1.00 kg/L
- 引火点：>100°C
- 発火点：>200°C
- VOC含有量：0 g/L
- 溶解度：完全溶解性

› 販売サイズ

125ml / 500ml / 1L

› 使用量

100 m²/L

› 保管

本製品は12ヶ月まで保管することができます。乾燥条件下でご購入時の容器のまま保管してください。また、凍結する環境を避けて保管してください。

製品の使用についての情報

・使用方法

ステップ1. 木材表面に掃除機をかけ、ホコリを取り除きます。

ステップ2. ユニバーサルソープ、またはサーフェイスクエアを使用して表面をクリーニングし、乾燥させてください。

使用方法につきましては、それぞれのテクニカルデータシートをご参照ください。

ステップ3. 修復したい木材表面に、リフレッシュエコを少量吹きかけます。

ステップ4. マイクロファイバーウエスで木目方向（木材の繊維の方向）に拭き、1時間以上乾燥させます。

・使用上の注意

この製品は、使用すると表面が滑りやすくなるため、床や階段には適していません。

詳細はパッケージおよび安全データシート(SDS)をご確認ください。

屋内用および屋外用木材の保護・着色用製品の全ラインナップにつきましては、<https://www.nissin-ex.co.jp/rubiomonocoat/>に掲載している製品カタログをご覧ください。

免責事項： 選定された用途に本製品が適しているか否かについて、独自にテストを行い判定する責任はユーザーが有します。株式会社ニッシンイクスは、本製品の使用により生じた損害に対し一切の責任を負いかねます。また、本製品の品質とは関連のない原因による意に満たない結果に対し一切の責任を負いかねます。

技術データシート (TDS) 発行日：2018/6/19

製品をお使いになる前に製品安全シート (SDS) をご確認ください。



Rubio[®] MONOCOAT

お問い合わせ先

株式会社ニッシンイクス
ルビオモノコート事業グループ

TEL : 0834-36-1700

FAX : 0834-36-1711

<https://www.nissin-ex.co.jp/rubiomonocoat/>