

## ルビオモノコートヒュームドフローリングのクリーニングとメンテナンスについて

基本的に、クリーニングとメンテナンスについては通常のオイルプラスAと同様ですが、タッチアップについては要領が異なります。

### 1. 日常におけるクリーニング方法

- 部分的な汚れ落としには、サーフェスケア(表面洗浄剤)を汚れ部分にスプレーして、乾いた綺麗な布で拭き取ってください。
- 汚れが付着した際、なるべく早く上記の方法でクリーニングしてください。

### 2. メンテナンス(お手入れ)の方法とタイミング

- メンテナンスには、リフレッシュエコを希釈せず、フローリング表面に少量スプレーし、乾いた布で木目方向に塗り広げてください。歩行可能となるまで、1時間以上乾燥させてください。
- 表面のリフレッシュとワックスがけを同時に行なうことができます。
- 表面が乾燥していると感じる場合がその必要性の目安となりますが、そのタイミングは、年に数回の頻度でご使用ください。

### 3. スクラッチキズの補修(タッチアップ)方法

- ①スクラッチキズ等により基材の無塗装部分が露出している場合は、その箇所にヒュームドシリーズタッチアップ用ベースを筆か幅の細いハケで塗布し、余分を乾いたウエスで拭き取ります。



- ②12時間程度、表面を完全に乾燥させます。

- ③次に、オイルプラスA+Bをその箇所に塗布します。

※同ヒュームドシリーズフローリングカラーから#100 ピュア、#140 スモーク5%、#122 アッシュグレイ、#124 ブラックの4色のうち1色を選択します。



- ④2～3分後に、ウエスで上記オイルプラスA+Bをしっかりと拭き取ります。

※以上により、キズ自体の凹みは完全には修復できませんが、キズの色は目立たなくなります。



スクラッチキズ

タッチアップ後